



Výhradní zastoupení **IzoZek**® pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 054, +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek**® (Ski Centrum Petřiny)
Na Petřinách 72, 162 00 Praha 6 – Petřiny
www.izozek.cz

Nátěr Manto Plate® tepelně izolační nátěr

Návod k použití

Vlastnosti: Interiérový nátěr, skládající se z akrylátových a přírodních práškových polymerů s vlastností efektivního krytí. Teplu a chladu odolný, prodyšný, vodoodpudivý, izolační. Vyroben z přírodních a zdravě nezátěžujících materiálů. Trvale chrání před zvyšujícími se UV-A a UV-B paprsky, vyzařovanými Sluncem. Je vysoce odolný proti chladu a teplu. Má vlastnosti vysoké tepelné kapacity. Zajišťuje úsporu energie o 25 – 30%. Je omyvatelný, zároveň ale zabraňuje vzniku vlhkosti a bakterií. Díky své prodyšnosti zajišťuje odvod vlhkosti ze zdí.

Použití: Lze jej jednoduše použít na hrubé a jemné malty, cihly, pemzy, beton, pórobeton, sádrovou omítku, dřevo a leštěné povrchy.

Návod: **Neředit!** Po otevření kbelíku se promíchává míchadlem po dobu 2 minut. Povrch, na který se bude nanášet, se očistí od prachu a nečistot. Na očištěný povrch se pomocí štětce nebo válečku nanáší na povrch nejméně ve 2 vrstvách.

Metoda použití: Štětcem nebo válečkem.

Spotřeba: Přibližně 1 litr nátěru na 1 m² (1 balení = cca 18 m²).

Doba použití: 6 hodiny po každém smíchání.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách).

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití doporučujeme vyhledat lékaře.

Záruka: Při dodržení postupu dle návodu poskytujeme na produkt záruku 20 let.

Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).